

Druckdatum: 14.10.2019

Versions-Nr: 1

überarbeitet am: 22.11.2019

Handelsname: PKW-Reifen Granulat 1-6 mm

1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs

1.1 Produktname

PKW-Reifen Granulat

2: Herstellerinformationen

2.1 Hersteller/Lieferant:

Pyrum Innovations AG
 Dieselstrasse 8
 D- 66763 Dillingen/Saar
 Tel.: +49 (0) 6831 95 94 80
 Fax: +49 (0) 6831 95 94 830
 E-Mail: contact@pyrum.net

3: Produktbeschreibung

Einheitlich schwarzes und homogenes Gummigranulat. Hergestellt durch Granulierung und Reinigung von LKW-Reifen.

Form	Elastisches Gummigranulat mit definiertem Kornspektrum
Farbe	schwarz
Geruch	Gering, gummiartig

4: Zusammensetzung

Granulat aus einem Gemisch von vulkanisiertem Naturkautschuk (NR), Styrol-Butadien-Kautschuk und Butadienekautschuk (BR)

5: Typische technische Merkmale

Eigenschaft	Testmethode	Spezifikation	Einheit
Schüttdichte		505 (± 5%)	kg/m ³
Partikelgröße	Siebanalyse	6 – 0,5	mm
Partikelanteil < 0,5	Siebanalyse	< 0,5	%
Aschegehalt (650°C)	ASTM D2866	< 11	%
Feuchtigkeitsanteil (2h 105°C)		≤ 1	%
PAK 8 REACH	DIN ISO 18287:2006-05	4,52	mg/kg

6: Standardverpackung

Big Bags: 2 m², ca. 1.000 kg